



# Rollgitter handbetätigt MRSH eco

Firma Bauvorhaben/Kommission 1 Abmessungen\* ② Einbausituation **Ansicht auf Ballenseite** mm Sturzbedarf: Platzbedarf: Min. 410mm Beidseitig min. 120mm (Sturzbedarf beträgt 310mm, NH Lichte Höhe wird um 100mm eingeschränkt) mm Innen Lichte Öffnungsbreite mm **Behanglage** <u>auswählen</u>

mm

□Deckenbefestigung

\*Für Seitenteile, Festteile, Gehflügel, Schräge Endschiene etc. bitte separate Zeichnung erstellen

## 3 Ausstattung

### **Bedienung**

mm

☑ Ausführung Haspelkette☑ Schloss auf Endleiste

#### **Behang**

□ Juwelier-Ausführung Typ MJ
□ Ausführung mit gelochten M10p Profilen
Lüftungsquerschnitt rund 25%

## Blenden und Kästen

☐ Montageblech Antriebsseite		mm breit
☐ Montageblech Gegenseite		mm breit
□Sturzblende Stahl L=	_ mm	
□Blendkasten 3-seitig Stahl		
□Blendkasten 3-seitig Alu		

#### Farb-/Pulverbeschichtung

1 dib / 1 divorbescritoritaria
☐Behang in RAL
□Farbbeschichtung UK in RAL
□ Farbbeschichtung Blendkasten in RAL
□ Farbbeschichtung Sturzblende in RAL



