

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

Technische Daten***	
	M7TG trend
Sturzbedarf	NH < 2480 mm = 320 mm
	NH ≥ 2480 mm = 400 mm
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (215 mm reduziert)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm (90 mm reduziert)
Raumtiefe	400 mm

Ansicht immer von der Ballenseite

- ☐ Tiefgaragen-Rolltor M7TG trend
☐ Tiefgaragen-Rolltor M7TG trend

Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- ☒ 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
☐ Antriebsseite links ☐ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
☒ Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantsicherung OSE, verdeckt geführte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
☐ Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus und Notbedien-Schlüsselschalter**
☐ Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
☐ Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- ☐ Innenroller ☐ Außenroller ☐ Vorbaulement
☒ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
☐ Distanzblech I ☐ Sturzblende Stahl verzinkt L= mm
☐ Distanzblech II ☐ Blendkasten 3-seitig St.vz. L= mm
☐ Blendkasten 3-seitig Alu L= mm

Profileigenschaften / Oberflächen

- ☐ cremeweiß (ähnl. RAL 1013) ☐ hellelfenbein (ähnl. RAL 1015)
☐ purpurrot (ähnl. RAL 3004) ☐ moosgrün (ähnl. RAL 6005)
M7TG ☐ anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) ☐ hellgrau (ähnl. RAL 7038)
☐ jamaicabraun (ähnl. RAL 8022) ☐ samtbraun (ähnl. RAL 8028)
☐ weiß (ähnl. RAL 9003) ☐ weißaluminium (ähnl. RAL 9006)
☐ Lichtlamelle M7, doppelwandig, durchsichtig
Stück, ab einer Höhe von ca. mm
☐ Lüftungslamelle M7, doppelwandig, mit Gittereinsatz
Stück, ab einer Höhe von ca. mm
☐ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
☐ Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- ☐ Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
☐ Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
☐ zusätzliche Handsender 2-Befehl Stück
☐ zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl Stück
☐ Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
☐ Schlüsselschalter -Auf- ☐ AP ☐ UP **
☐ Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- **
☐ Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
☐ Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
☐ Induktionsauswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
☐ Ampel 160 mm rot Stück mit Wandhalterung
☐ Ampel 160 mm grün Stück mit Wandhalterung
☐ 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe mm
☒ **NEU:** Lichtgitter als Personen- und Objektschutz
Sturzbedarf +30 mm (wenn möglich)
☐ Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad °
☐ Schräge Endschiene, Höhenunterschied mm
☐ Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage Stk.

Zusatzelemente

- ☐ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar **
☐ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
☐ Obertürschließer mit Gleitschiene
☐ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- ☒ TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
☒ Dokumentation 2-fach

☒ **Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile**

* Beschichtungen in RAL 9006 + 9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

*** Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich

Gültig ab 01.02.2019
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

meiBner
Toranlagen
Ideen. Tore. Sicherheit.