

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

Technische Daten***	
	MRTG eco
Sturzbedarf	NH < 2730 mm 320 mm NH > 2730 mm 400 mm
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (215 mm reduziert)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm (90 mm reduziert)
Raumtiefe	400 mm

Ansicht immer von der Ballenseite

☐ Tiefgaragen-Rollgitter MRTG eco Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
☐ Tiefgaragen-Rollgitter MRTG eco Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- ☒ 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
☐ Antriebsseite links ☐ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
☒ Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Einzugschutz (2 Einweg-Lichtschranken), Personenschutz-Lichtschranke, Schließkantensicherung OSE, **Spiralkabel, OHNE Abdeckbleche, Elektrik vorbereitet**
☐ Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- ☐ Innenroller ☐ Außenroller ☐ Vorbauelement
☒ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
☐ Distanzblech I ☐ Sturzblende Stahl verzinkt L= _____ mm
☐ Distanzblech II ☐ Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
☐ Blendkasten 3-seitig Alu L= _____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

- ☐ Alu Typ M natur ☐ Alu Typ M mit Stahl-Zwischenstab
MRTG ☐ Typ M in Stahl mit Alu-Clips
☐ Marderschutz für Rollgitter MRTG (1 mtr. geschlossen)
☐ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
☐ Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Zusatzelemente

- ☐ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar **
☐ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
☐ Obertürschließer mit Gleitschiene
☐ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

Bedienung / Zubehör

- ☐ Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
☐ Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
☐ zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
☐ zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
☐ Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
☐ Schlüsselschalter -Auf- ☐ AP ☐ UP **
☐ Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- **
☐ Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
☐ Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
☐ Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
☐ Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
☐ Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
☐ 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
☐ Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
☐ Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm
☐ Zusätzlicher Anfahrschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

EN-Normen / TÜV

- ☒ TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
☒ Dokumentation 2-fach

Sonstiges

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.
*** Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich