

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

Technische Daten***

	MRTG trend
Sturzbedarf	NH ≤ 2730 mm 320 mm NH > 2730 mm 400 mm
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (215 mm reduziert)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm (90 mm reduziert)
Raumtiefe	400 mm

Ansicht immer von der Ballenseite

☐ Tiefgaragen-Rollgitter MRTG trend Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

☐ Tiefgaragen-Rollgitter MRTG trend Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- ☒ 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- ☐ Antriebsseite links ☐ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- ☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschräler
- ☒ Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Einzugschutz (2 Einweg-Lichtschranken), Personenschutz-Lichtschranke, Schließkanten-sicherung OSE, verdeckt geführte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
- ☐ Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus und Notbedien-Schlüsselschalter**
- ☐ Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- ☐ Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- ☐ Innenroller ☐ Außenroller ☐ Vorbaulement
- ☒ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- ☐ Distanzblech I ☐ Sturzblende Stahl verzinkt L= _____ mm
- ☐ Distanzblech II ☐ Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- ☐ Blendkasten 3-seitig Alu L= _____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

- ☐ Alu Typ M natur ☐ Alu Typ M mit Stahl-Zwischenstab
- MRTG ☐ Typ M in Stahl mit Alu-Clips
- ☐ Marderschutz für Rollgitter MRTG (1 mtr. geschlossen)
- ☐ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- ☐ Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Zusatzelemente

- ☐ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar **
- ☐ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- ☐ Obertürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

Bedienung / Zubehör

- ☐ Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- ☐ Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- ☐ zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- ☐ zusätzlicher Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- ☐ Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- ☐ Schlüsselschalter -Auf- ☐ AP ☐ UP **
- ☐ Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- **
- ☐ Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- ☐ Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- ☐ Induktionsauswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- ☐ Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- ☐ Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- ☐ 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- ☒ **NEU:** Lichtgitter als Personen- und Objektschutz
Sturzbedarf +30 mm (wenn möglich)
- ☐ Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- ☐ Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm
- ☐ Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

EN-Normen / TÜV

- ☒ TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- ☒ Dokumentation 2-fach

☐ Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile

* Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

*** Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich